



1L - 5 L 1L

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW DC 5W40/5W30

Huile moteur "Long Life" synthétique de la dernière génération. Répond aux exigences les plus récentes des constructeurs de voitures de tourisme. Convient pour tous les types de moteurs essence ou diesel modernes, aussi ceux à injection directe de carburant.

API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 - VW 502.00/505.00
5W40: aussi BMW LONGLIFE - GM-LL-B-025



1L

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW PI 5W40

Huile moteur spécifique à base synthétique, pour usage dans des moteurs diesel à haute puissance de voitures de tourisme. Par sa composition spéciale, elle est destinée aux moteurs équipés d'injecteurs pompes. Peut également être utilisée dans tous les moteurs à essence modernes.

API SJ/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 500.00/505.00/505.01



1L - 2 L - 5 L

WOLF MASTERLUBE GTS B4 10W40

Huile moteur avancée à base synthétique pour une protection optimale dans toutes les circonstances de conduite. Apprécie pour tous les moteurs à essence ou diesel de voitures de tourisme : injection, turbo ou multisoupapes. Particulièrement adaptée aux moteurs diesel modernes à injection de carburant directe (common rail).

API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1 - VW 500.00/505.00



1L - 2 L - 5 L

WOLF MASTERLUBE EX PLUS 15W40

Huile moteur minérale de qualité supérieure pour usage dans les moteurs actuels de voitures de tourisme et camionnettes. Convient pour la plupart des moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbo. Protège le moteur et le pot catalytique.

API SL/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00



1L - 5 L 1L - 5 L

WOLF SUPER MULTI ISODYNAMIC 20W50/15W40

Huile pour la lubrification des moteurs à essence et diesel légers à aspiration naturelle. Cette huile assure une bonne protection contre l'usure et la corrosion.

API SF/CC - CCMC G2/D1



1L

WOLF TWO STROKE SYNFLOW 2T

Huile 2-Temps 100% synthétique. Mélange parfait avec l'essence, haut pouvoir lubrifiant et très basse formation de fumées. Pour tous moteurs 2-Temps modernes, à l'exception des moteurs hors-bord.

API TC - JASO FC



1L

WOLF TWO STROKE SEMI-SYNTHETIC 2T

Huile 2-Temps semi-synthétique satisfaisant aux exigences les plus sévères des constructeurs. Action anti-usure renforcée et pouvoir détergent exceptionnel. Injection par pompe ou graissage par mélange.

API TC - JASO FB



1L

WOLF TWO STROKE UNIVERSAL 2T

Huile universelle pour moteurs 2-Temps. Utilisation pour motos, cyclomoteurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon. Très bonne miscibilité à l'essence et convient également pour les systèmes à injection d'huile. Colorée en rouge.

API TC



1L

WOLF TWO STROKE OUTBOARD 2T

Huile pour moteurs 2-Temps refroidis par eau. Formulation "sans cendres" pour usage en moteurs hors-bord, jetski, scooters des mers et motos-neige. Colorée en bleu.

API TD - NMMA TC-W3



1L 1L

WOLF AGRIFLOW 4T 15W40/SAE 30

Huile 4-Temps haute performance pour utilisation dans les moteurs de tondeuses à gazon et autres petits moteurs auxiliaires.

API SG - CCMC G4



1L

WOLF AGRIFLOW 2T

Huile 2-Temps haute performance pour tout matériel de jardinage, tronçonneuses, etc.

API TC - JASO FB



2 L

WOLF AGRIFLOW LOW SMOKE 2T

Huile 2-Temps spécialement formulée, qui répond aux exigences de formation de fumée réduite. Particulièrement adaptée à l'usage intensif pour le loisir, le jardin, etc.

API TC - JASO FC



WOLF OIL CORPORATION NV® 2005

Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
Fax +32 3 870 00 99

info@wolfoil.com
www.wolfoil.com



WOLF SPECIAL HD POLYGEAR GL5 75W90

Lubrifiant semi synthétique pour transmissions et ponts hypoïdes. Spécialement adapté aux boîtes de vitesses "dures". Propriétés anti-usure exceptionnelles.

API GL 5 - MIL-L-2105 C,D

1L



WOLF SPECIAL POLYGEAR G50 75W90

Lubrifiant 100% synthétique pour boîtes de vitesses à différentiel intégré de voitures à traction avant. Garantit une durée de vie exceptionnelle de l'huile et de la transmission. Dépasse les exigences de l'API GL-4 pour huiles de boîtes de vitesses.

API GL 4+ - MIL-L-2105 - VW 501.50

1L



WOLF HD POLYGEAR GL5 80W90

Lubrifiant extrême pression polyvalent pour transmissions mécaniques et ponts hypoïdes de tous véhicules. Excellente protection contre l'usure mécanique et corrosive des engrenages, même sous fortes charges.

API GL 5 - MIL-L-2105 C,D

1L



WOLF HD POLYGEAR GL5 75W80W

Huile spéciale du type hypoïde pour transmissions de véhicules à traction avant qui requièrent une huile de basse viscosité (SAE 75W80W). Excellente protection des engrenages contre l'usure et la corrosion.

API GL 5 - MIL-L-2105 C,D

1L



WOLF ATF DIII

Fluide extrêmement stable pour transmissions automatiques de voitures, autobus et matériel de génie civil. Peut également être utilisé comme fluide de direction assistée, transmissions 'powershift' et hydraulique de véhicules. Excellente fluidité à basse température.

GM DEXRON III - FORD MERCON - MB 236.1 et 5

1L



WOLF ATF DII

Fluide universel pour transmissions automatiques suivant la spécification General Motors Dexron II. Peut également être utilisé dans les directions assistées, quand cette spécification est préconisée.

GM DEXRON II - FORD M2C-166H - MB 236.7

1L



WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID CHF

Fluide hydraulique spécial pour systèmes centralisés de véhicules : direction assistée, réglage de niveau, suspension hydrodynamique, amortisseurs.

1L



WOLF MINERAL FLUID LHM

Fluide hydraulique minéral à utiliser dans les systèmes hydrauliques, circuits de freinage et suspensions oléopneumatiques des véhicules CITROEN, dont les circuits sont peints en vert. Miscible à d'autres liquides hydrauliques minéraux à désignation LHM. Non miscible et non compatible avec les anciens fluides du type LHS 2.

1L



WOLF BRAKE FLUID DOT 5.1

Liquide de freins synthétique universel qui surpasse les exigences du Federal Motor Vehicle Safety Standard n°116 - DOT 5.1. Point d'ébullition humide plus élevé et meilleure fluidité à froid. Spécialement recommandé pour l'utilisation en conduite sportive et dans les circuits de freinage ABS ou ASR. Ce produit ne peut pas être mélangé avec des liquides de freins du type silicone (couleur violette) ou à base d'esters de silice.

1L



WOLF BRAKE FLUID DOT 4

Liquide synthétique à haut point d'ébullition pour circuits de freinage et embrayages. Surpasse les spécifications SAE J 1703 F et FMVSS DOT 4. Totalement miscible avec tous liquides de freins répondant aux normes DOT 3 ou DOT 4.

1L - 5L

WOLF



WOLF

