



WOLF MASTERLUBE SYNFLOW DC 5W40/5W30

Synthetische "Long Life" motorolie van de laatste generatie. Voldoet aan de meest recente vereisten van de constructeurs van personenwagens. Geschikt voor alle types van moderne benzine- of dieselmotoren, ook deze met rechtstreekse brandstofinspuiting.

API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 - VW 502.00/505.00
5W40: ook BMW LONGLIFE - GM-LL-B-025

1L - 5L

1L



WOLF MASTERLUBE SYNFLOW PI 5W40

Specifieke motorolie op synthetische basis voor gebruik in dieselmotoren van personenwagens met hoog vermogen. Door haar speciale samenstelling is zij geschikt voor motoren uitgerust met pompinjectoren. Kan ook gebruikt worden in alle moderne benzinemotoren.

API SJ/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 500.00/505.00/505.01

1L



WOLF MASTERLUBE GTS B4 10W40

Geavanceerde motorolie op synthetische basis voor een optimale bescherming in alle rijomstandigheden. Geschikt voor alle benzine- of dieselmotoren van personenwagens: injectie, turbo of meerkleppen. Bijzonder aangepast aan moderne dieselmotoren met rechtstreekse brandstofinspuiting (common rail).

API SL/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1 - VW 500.00/505.00

1L - 2L - 5L



WOLF MASTERLUBE EX PLUS 15W40

Hoogwaardige minerale motorolie voor gebruik in hedendaagse motoren van personenwagens en lichte bestelwagens. Geschikt voor de meeste benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbo. Beschermt motor en katalysator.

API SL/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00

1L - 2L - 5L



WOLF SUPER MULTI ISODYNAMIC 20W50/15W40

Motorolie voor benzine- motoren en lichte dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging. Deze olie verzekert een goede bescherming tegen slijtage en corrosie.

API SF/CC - CCMC G2/D1

1L - 5L

1L - 5L



WOLF TWO STROKE SYNFLOW 2T

100% synthetische tweetaktolie. Perfecte menging met de brandstof, een hoog smeervermogen en weinig rookvorming. Geschikt voor alle moderne tweetaktmotoren, met uitzondering van buitenboordmotoren.

API TC - JASO FC

1L



WOLF TWO STROKE SEMI-SYNTHETIC 2T

Semi-synthetische tweetaktolie die voldoet aan de strengste constructeurs-eisen. Versterkte antisluitage werking en uitzonderlijk reinigend vermogen. Voor mengsmering of directe inspuiting.

API TC - JASO FB

1L



WOLF TWO STROKE UNIVERSAL 2T

Universele tweetakt motorolie voor gebruik in bromfietsen, moto's, kettingzagen, grasmachines, enz. Voorverdund voor betere menging en voldoet eveneens voor systemen met rechtstreekse inspuiting. Rood gekleurd.

API TC

1L



WOLF TWO STROKE OUTBOARD 2T

Speciale motorolie voor alle watergekoelde tweetaktmotoren. Asloze formulering voor gebruik in buitenboordmotoren, jet-ski, waterscooters en sneeuwscooters. Blauw gekleurd.

API TD - NMMA TC-W3

1L



WOLF AGRIFLOW 4T 15W40/SAE 30

Hoogwaardige viertakt motorolie voor gebruik in motoren van grasmachines en andere kleine hulpmotoren.

API SG - CCMC G4

1L

1L




WOLF AGRIFLOW 2T

Hoogwaardige tweetakt motorolie voor alle tuinbouw materiaal, kettingzagen, e.d.

API TC - JASO FB

1L



WOLF AGRIFLOW LOW SMOKE 2T

Speciaal samengestelde tweetakt motorolie, die voldoet aan de vereisten voor verminderde rookvorming. Uitermate geschikt voor intensief gebruik in hobby, tuin, enz.

API TC - JASO FC

2L



WOLF OIL CORPORATION NV® 2005

Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
Fax +32 3 870 00 99

info@wolfoil.com
www.wolfoil.com



1L

WOLF SPECIAL HD POLYGEAR GL5 75W90

Semi-synthetische transmissie- en achterbrugolie voor personenwagens. Speciaal geschikt voor "harde" versnellingsbakken. Uitzonderlijke anti-slijtage eigenschappen.

API GL 5 - MIL-L-2105 C,D



1L

WOLF SPECIAL POLYGEAR G50 75W90

Volsynthetisch smeermiddel voor versnellingsbakken met geïntegreerd differentieel van wagens met voorwiel-aandrijving. Garandeert een uitzonderlijke levensduur van de olie en de transmissie. Overtreft de vereisten van API GL-4 voor versnellingsbakoliën.

API GL 4+ - MIL-L-2105 - VW 501.50



1L

WOLF HD POLYGEAR GL5 80W90

Universeel inzetbare transmissieolie voor hypoïde achterbruggen van alle voertuigen. Uitstekende bescherming tegen mechanische en corrosieve slijtage van tandwieloverbrengingen, ook onder schokbelasting.

API GL 5 - MIL-L-2105 C,D



1L

WOLF HD POLYGEAR GL5 75W80W

Speciale transmissieolie van het hypoïde type voor voertuigen met voorwiel-aandrijving die een olie met een lage viscositeit (SAE 75W80W) vereisen. Uitstekende bescherming van de tandwielen tegen slijtage en corrosie.

API GL 5 - MIL-L-2105 C,D



1L

WOLF ATF DIII

Uiterst stabiele automatische transmissievloeistof voor personenwagens, bussen en grondverzetmateriaal. Eveneens geschikt als vloeistof voor powershift transmissies, stuurbevestigingen en voertuighydrauliek. Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

GM DEXRON III - FORD MERCON - MB 236.1 en 5



1L

WOLF ATF DII

Universele automatische transmissievloeistof volgens de General Motors Dexron II specificatie. Mag ook in servosturen gebruikt worden, waar deze specificatie voorgeschreven is.

GM DEXRON II - FORD M2C-166H - MB 236.7



1L

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID CHF

Speciale hydraulische vloeistof voor centrale systemen van voertuigen: servostuur, niveauregeling, hydrodynamische ophanging, schokbrekers.



1L

WOLF MINERAL FLUID LHM

Minerale hydraulische vloeistof die gebruikt wordt in de hydraulische systemen, remcircuits en oleo-pneumatische ophanging van CITROEN voertuigen, waarvan de leidingen groen zijn geschilderd. Mengbaar met andere minerale hydraulische vloeistoffen met aanduiding LHM. Niet mengbaar en niet verenigbaar met oudere vloeistoffen van het type LHS 2.



1L

WOLF BRAKE FLUID DOT 5.1

Universele synthetische remvloeistof die de vereisten van de Federal Motor Vehicle Safety Standard n° 116 - DOT 5.1 overtreft. Hoger nat kookpunt en betere vloeibaarheid bij lage temperatuur. Speciaal aanbevolen voor gebruik bij sportief rijgedrag en in ABS of ASR remsystemen.

Dit product mag niet gemengd worden met remvloeistoffen van het siliconentype (paarse kleur) of silicaatesters.



1L - 5L

WOLF BRAKE FLUID DOT 4

Synthetische vloeistof met hoog kookpunt voor hydraulische remsystemen en koppelingen. Overtreft SAE J 1703 F en FMVSS DOT 4 specificaties. Volledig mengbaar met alle remvloeistoffen die aan DOT 3 of DOT 4 normen beantwoorden.

WOLF



WOLF

