

CHAMPION GEAR OIL GL 1&3

BESCHREIBUNG:

Dieser Bereich umfasst eine Reihe von Getriebeölen mit hohem Viskositätsindex, niedrigem Stockpunkt, guter Oxidationsresistenz und langer Lebensdauer.

ANWENDUNG:

GEAR OIL GL1&3 sind Öle für gering aufgeladene Getriebe, Achsantriebe und manuelle Schaltgetriebe. Sie sind für die meisten FIAT-IVECO- und VOLVO-LKWs sowie FULLER-Getriebe vorgeschrieben.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

❖ GL 1&3 API GL 1 und API GL 3

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis		
API-Klasse			GL 1&3		
SAE-Klasse			80W	80W90	140
Dichte bei 15 °C	D. 4052	kg / m ³	875	888	900
Viskosität bei 40°C	D. 445	cSt	62	155	368
Viskosität bei 100°C	D. 445	cSt	8,5	15,0	27,5
Viskositätsindex	D. 2270		108	96	101
Stockpunkt	D. 6892	°C	-30	-28	-15
Korrosion CU	D. 130		1	1	1

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.