

## CHAMPION GEAR OIL GL 5 SAE 75W80W

### BESCHREIBUNG:

Dies ist ein Extremdruck-Schmiermittel für Schaltgetriebe mit einer speziellen Formel, die höchste Leistungsvorgaben erfüllt: Hochgeschwindigkeit, Schockbelastung und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

### ANWENDUNG:

Es wird für alle Hypoid-Getriebe empfohlen und eignet sich außerdem für Spiralkegelräder, Schneckengetriebe und die meisten Transaxle-Getriebe.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API        GL 5  
MIL        MIL-L-2105 C und D  
PSA (Peugeot-Citroën)  
FIAT DUCATO für Getriebe  
ROVER (100/200/400-Typ für Differential)

### TYPISCHE KENNDATEN:

| Test                 | Methode | Einheit             | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------|---------|---------------------|-----------------------------|
| SAE-Klasse           |         |                     | 75W80W                      |
| Dichte bei 15°C      | D 4052  | kg / m <sup>3</sup> | 880                         |
| Viskosität bei 40°C  | D 445   | cSt                 | 48,3                        |
| Viskosität bei 100°C | D 445   | cSt                 | 8,5                         |
| Viskositätsindex     | D 2270  |                     | 154                         |
| Stockpunkt           | D 6892  | °C                  | -45                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.