

CHAMPION GEAR OIL GL 5 80W90 **UNIVERSAL**

BESCHREIBUNG:

Dieses Getriebeschmiermittel auf synthetischer Basis hebt sich durch seinen multifunktionalen Charakter sowie seine außerordentliche Oxidationsfestigkeit und thermische Stabilität von den klassischen Hypoid-GL 5-Ölen ab.

Es bietet eine bemerkenswerte Verbesserung des Reibungsverlusts im Getriebe und hat dadurch kraftstoffsparende Eigenschaften. Darüber hinaus ist es komplett unschädlich für die Synchronringe und das Dichtungsmaterial.

ANWENDUNG:

Es wird besonders für alle manuellen Schaltgetriebe und Achsantriebe von Schwerfahrzeugen und LKWs empfohlen. Aufgrund seines Universalcharakters kann es problemlos für alle Getriebeteile verwendet werden, wenn API GL 4- oder GL 5-Öle empfohlen sind.

Durch seine außerordentliche Oxidationsresistenz und den günstigen Einfluss auf Öldichtungen ist es als Getriebeöl klassifiziert, das für lange Ölwechselintervalle geeignet ist.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	GL 4, GL 5, MT-1	DAF, IVECO	
MIL	PRF-2105 E	SCANIA	STO 1:0
MB	235.0, 235.1 (level of performance)	ZF	TE-ML 02B, 05A, 07A, 08A, 12A, 16B/C, 17B
MAN	341 E-2, 342 M-2, 3343 M	MACK	GO-J

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			80W90
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	906
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	150
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	14,9
Viskositätsindex	D 2270		99
Stockpunkt	D 6892	C	-36

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.