

## **CHAMPION SPECIAL TURBOFLEET CF-4** **15W40**

### BESCHREIBUNG:

Hochqualitatives Universal-Motoröl der letzten Generation, geeignet für alle Fahrzeuge, Benzin oder Diesel, speziell für gemischte Fahrzeugflotten. Es bietet gute Reinigungs- und Dispergiereigenschaften und hervorragende Säureneutralisierungsfähigkeit. Die starke Ölschicht bewirkt hervorragendes Fließvermögen.

### ANWENDUNG:

Dank seines breiten Anwendungsbereichs eignet es sich für Benzinmotoren (Viertakter, Turbo usw.) und für Turbodieselmotoren für PKWs und LKWs, sogar mit erweiterten Ölwechselintervallen.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SJ/CF-4, CF	MAN	271
ACEA	A3-98	MACK	EO-K/2
	B3-98 / B4-98	VOLVO	VDS
	E2-96 - Ausgabe 2	CAT	TO-2
MB	228.1, 229.1	ALLISON	C-4

### TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			15W40
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	883
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	107
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	14,0
Viskosität bei -20°C	D 5293	cP	6850
Viskositätsindex	D 2270		132
Stockpunkt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,1
Flammpunkt COC	D 92	°C	228
Sulfatasche	D 874	Masse %	1,0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.