

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 5W30

BESCHREIBUNG:

100% synthetisches Ultra-High-Performance-Dieselmotoröl (UHPD), das die höchsten Leistungsvorgaben für schwere LKWs erfüllt. Aufgrund seiner synthetischen Zusammensetzung hat dieses Öl einen besonders hohen Viskositätsindex und bietet optimalen Schutz gegen Abnutzung und Alterung.

ANWENDUNG:

Es ist für Betreiber von LKW-Flotten vorgesehen, die die beste Schmieröltechnologie auf dem Markt suchen, um die immer strengeren Abgaslimits zu erreichen, die in Europa für Dieselmotoren vorgeschrieben werden. Wegen seiner hohen Reinigungskraft ist dieses Öl nicht für Benzinmotoren und Motoren mit Partikelfilter geeignet.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

| | | | |
|--------|----------------|-------------|----------------|
| API | CI-4 | VOLVO | Approval VDS-3 |
| ACEA | E4-08/E7-08 | MACK | EOM PLUS |
| MB | Approval 228.5 | RENAULT | RXD, RLD-2 |
| MAN | Approval M3277 | CATERPILLAR | ECF-2 |
| MTU | Type 3 | DEUTZ | DQC IV-05 |
| SCANIA | Approval LDF | | |

TYPISCHE KENNDATEN:

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------|---------|---------------------|-----------------------------|
| SAE-Klasse | | | 5W30 |
| Dichte bei 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 860 |
| Viskosität bei 40°C | D 445 | cSt | 73,1 |
| Viskosität bei 100°C | D 445 | cSt | 12,2 |
| Viskosität bei -30°C | D 5293 | cP | 5450 |
| Viskositätsindex | D2270 | | 165 |
| Stockpunkt | D 6892 | °C | -45 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 12,7 |
| Flammpunkt COC | D 92 | °C | 220 |
| Sulfatasche | D 874 | Masse % | 1,4 |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.