

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 5W40

BESCHREIBUNG:

100% synthetisches Ultra-High-Performance-Dieselmotoröl (UHPD), das die höchsten Leistungsvorgaben für schwere LKWs erfüllt. Aufgrund seiner synthetischen Zusammensetzung hat dieses Öl einen besonders hohen Viskositätsindex und bietet optimalen Schutz gegen Abnutzung und Alterung.

ANWENDUNG:

Es ist für Betreiber von LKW-Flotten vorgesehen, die die beste Schmieröltechnologie auf dem Markt suchen, um die fortschreitend anspruchsvolleren Emissionslimits zu erreichen, die in Europa für Dieselmotoren vorgeschrieben werden. Dieses Öl ist nicht für mit Dieselpartikelfilter ausgerüstete Fahrzeuge geeignet.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	CI-4	MTU	Typ 3
ACEA	E4-08/E7-08	VOLVO	VDS-3
MB	228.5	MACK	EO-L, EO-M Plus
MAN	M 3277	RENAULT	RXD, RLD-2

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			5W40
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	854
Viskosität bei -30°C	D 5293	cP	5350
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	98
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	14,0
Viskositätsindex	D 2270		145
Stockpunkt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,0
Flammpunkt COC	D 92	°C	240
Sulfatasche	D 874	Masse %	1,34

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.