

CHAMPION SYNTOLUBE DC SL/CF 5W40

BESCHREIBUNG:

Hochleistungs-Motoröl der neuesten Generation, speziell zur Erfüllung der strikten Anforderungen der Hersteller entwickelt und aus nichtkonventionellen Grundölen sowie hochqualitativen Additiven zusammengestellt.

ANWENDUNG:

Dieses Öl kann im Allgemeinen in Benzinmotoren von Automobilen mit höchstem Leistungsanspruch verwendet werden, sowie in Dieselmotoren mit Turbolader und Direkteinspritzung. Verlängerte Ablassintervalle gemäß spezifischer Konstrukteuranweisungen sind möglich.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SJ/CF/CF-4	VW	502.00 / 505.00
ACEA	A3/B3-04, A3/B4-04	BMW	Longlife
MB	229.3	OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	zugelassen		

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			5W40
Dichte bei 15 °C	D. 4052	kg / m ³	855
Viskosität bei 40°C	D. 445	cSt	85
Viskosität bei 100°C	D. 445	cSt	14,3
Viskosität bei -30°C	D. 5293	CP	6300
Viskositätsindex	D. 2270		175
Stockpunkt	D. 6892	°C	-42
TBN	D. 2896	g KOH/kg	10,0
Flammpunkt COC	D. 92	°C	220
Sulfatasche	D. 874	Masse %	1,1

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.