

CHAMPION SUPERLUBE SL/CF 15W50

BESCHREIBUNG:

Halbsynthetisches Mehrbereichsöl in höchster Qualität. Im Vergleich zu Mineralölen zeichnet es sich durch seine höhere Temperatur- und Alterungsresistenz aus. Seine neue Zusammensetzung gewährleistet optimale Reinheit des Motors unter allen Bedingungen. Das Öl schützt den Katalysator und gewährleistet optimalen Motorschutz.

ANWENDUNG:

Dieses Motoröl wurde speziell für die Schmierung aller moderner Viertakt-Benzin- oder Dieselmotoren mit Turbolader oder natürlicher Ansaugung entwickelt und erfüllt die neuesten Normen der Konstrukteure.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SL/CF
ACEA	A3/B3-08, A3/B4-08
MB	229.1

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			15W50
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	880
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	134
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	18,0
Viskosität bei -20°C	D 5293	cP	6600
Viskositätsindex	D 2270		150
Stockpunkt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,3
Flammpunkt COC	D 92	°C	225
Sulfatasche	D 874	Masse %	1,03

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.