

CHAMPION MOTOR OIL SG/CD SAE 30

BESCHREIBUNG:

Hochqualitative Motoröle, geeignet für Diesel- und Benzinmotoren (aufgeladen oder Saugmotoren) von 1989 bis 1996.

ANWENDUNG:

Die Einbereichsöle sind für Benzin- und Dieselmotoren von Automobilen, Maschinen für öffentliche Bauarbeiten und für gemischte Flotten von LKWs und Personenkraftwagen geeignet. Der geeignete Viskositätsgrad kann je nach Umgebungstemperatur gewählt werden.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SG/CD	MIL	MIL-L-46152 E
CCMC	G4/PD2	MB	226.0

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis		
SAE-Klasse			30	40	50
Dichte bei 15 °C	D. 4052	kg / m ³	892	895	900
Viskosität bei 40°C	D. 445	cSt	98	150	210
Viskosität bei 100°C	D. 445	cSt	10,9	14,7	18,6
Viskositätsindex	D. 2270		95	97	99
Stockpunkt	D. 6892	°C	-18	-9	-12
TBN	D. 2896	g KOH/kg	5,3	5,3	5,3
Flammpunkt COC	D. 92	°C	235	240	240
Sulfatasche	D. 874	Masse %	1,2	1,2	1,2

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.