

CHAMPION SUPERLUBE SL/CF 10W40 B4

BESCHREIBUNG:

Hoch entwickeltes Motoröl auf synthetischer Basis, das auf die Schmierung von Viertakt-Benzinmotoren und Dieselmotoren abgestimmt wurde, darunter Automobile mit Direkteinspritzung wie Common Rail, HDI, CDI usw. Die Verwendung hochqualitativer Komponenten gewährleistet hohes Fließvermögen bei niedrigen Temperaturen sowie stabile Viskosität bei hohen Temperaturen. Seine Formulierung für geringe Aschenbildung ist mit hoher Alterungsresistenz kombiniert.

ANWENDUNG:

Dieses Öl wird für die meisten Bezin- und Dieselmotoren, sowohl mit Ansaugung als auch mit Turboladung, verwendet. Es ist besonders für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung empfohlen. Dank seines ausgezeichneten Viskositätsindex kann es das ganze Jahr über verwendet werden.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SL/CF	VW	505.00
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1
	A3/B3-08		

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			10W40
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg / m ³	866
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	91
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	13,7
Viskosität bei -25°C	D 5293	cP	6700
Viskositätsindex	D 2270		153
Stockpunkt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,2
Flammpunkt COC	D 92	°C	220
Sulfatasche	D 874	Masse %	1,0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.