

CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF 5W50

BESCHREIBUNG:

Voll synthetisches Motoröl mit hohem Viskositätsindex für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren mit Turboladung. Dieses Öl zeichnet sich durch exzellentes Fließvermögen bei niedrigen Temperaturen aus und bietet somit perfekte Kaltstarts sowie hohe Viskosität im heißen Motor.

ANWENDUNG:

Dieses Öl wird in Viertakt-Benzinmotoren mit mehrfachen Ventilen, sowie in Viertakt-Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader verwendet. Es eignet sich besonders für sportliche Fahrbedingungen.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SL/CF	BMW	Longlife-98
ACEA	A3/B3		
VW	501.01 / 505.00		

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			5W50
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg / m ³	855
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	118
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	18
Viskosität bei -30°C	D 5293	cP	5850
Viskositätsindex	D 2270		172
Stockpunkt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Flammpunkt	D 92	°C	235
Sulfatasche	D 874	Masse %	1,0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.