

CHAMPION SYNTOLUBE LL SL/CF 5W30

BESCHREIBUNG:

Dieses kraftstoffsparende Motoröl für Automobile und Kleinlaster basiert auf sorgfältig ausgewählten nichtkonventionellen Grundölen und wird zur Schmierung moderner Benzin- und Dieselmotoren mit Turboladung und erweiterten Ölwechselintervallen eingesetzt.

ANWENDUNG:

Dieses Öl wurde 2003 speziell für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von GM Europa (Opel, Vauxhall) entwickelt, kann aber auch für andere Fahrzeuge mit denselben API- und ACEA-Spezifikationen verwendet werden.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SL/CF	OPEL	B - 040 - 2095 (GM-LL-A-025)
ACEA	A3-02/B3-98#2/B4-02 A3/B4-04		B - 040 - 2098 (GM-LL-B-025)

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			5W30
Dichte bei 15 °C	D. 4052	kg / m ³	855
Viskosität bei 40°C	D. 445	cSt	69
Viskosität bei 100°C	D. 445	cSt	11,7
Viskosität bei -30°C	D. 5293	CP	5910
Viskositätsindex	D. 2270		166
Stockpunkt	D. 6892	°C	-39
TBN	D. 2896	g KOH/kg	10,5
Flammpunkt COC	D. 92	°C	232
Sulfatasche	D. 874	Masse %	1,35

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.