

CHAMPION SYNTOLUBE LONGLIFE III 5W30

BESCHREIBUNG:

100% synthetisches, kraftstoffsparendes, „mid SAPS“-Motoröl der neuesten Generation, das speziell zur Erzielung der „Long Life III“-Vorgaben der Automobilhersteller Volkswagen, Audi, Skoda und Seat entwickelt wurde. Dieses Öl setzt alle früheren VW-Spezifikationen 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 und 506.01 außer Kraft.

ANWENDUNG:

Dieses Öl kann in allen Fahrzeugen der VAG-Gruppe mit erweiterten Ölablassintervallen verwendet werden, mit Ausnahme von V10 TDI und 5-Zylinder-2,5 TDI-Motoren vor 2007, für die die Spezifikation 506.01 verwendet werden muss. Motoren der ersten Generationen mit Kraftstoffeinspritzpumpen müssen die Spezifikation 505.01 verwenden.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

ACEA	C3-10
MB	229.51
VW	Approval 504.00/507.00
BMW	LL-04
PORSCHE	C30

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			5W30
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	849
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	70
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	11,6
Viskosität bei -30°C	D 5293	cP	5800
Viskositätsindex	D 2270		161
Stockpunkt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,0
Flammpunkt COC	D 92	°C	230
Sulfatasche	D 874	%	0,7

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.