

MULTIGRADE SM/CF SAE 5W40 PI

BESCHREIBUNG:

Dies ist ein Schmiermittel auf synthetischer Basis, das speziell zur Erfüllung der höchsten VN-Spezifikationen (VW 505.01) für Dieselmotoren entwickelt wurde. Durch Einsatz der neuesten Technologie bietet dieses Öl hervorragende Leistung in den neuesten TDI-Motoren mit Pumpeneinspritzung sowie einen starken Schutz des Abgaskatalysators.

ANWENDUNG:

Dieses Öl wurde speziell für die Schmierung aller TDI-Motoren mit Kraftstoffeinspritzpumpen hergestellt. Außerdem ist es für die meisten Euro 4-Motoren von PKWs geeignet.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SL/CF	FORD	WSS-M2C 917-A
ACEA	A3/B4-04 / C3-08	BMW	LOGLIFE -04
MB	229.31	PORSCHE	A40
VW	505.01, 502.00 / 505.00 (2005)	RENAULT	RN 0700, RN 0710

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			5W40
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	851
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	84,7
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	13,9
Viskosität bei -30°C	D 5293	cP	5970
Viskositätsindex	D 2270		170
Stockpunkt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,5
Flammpunkt COC	D 92	°C	235
Sulfatasche	D 874	Masse %	0,8

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.