

HD MIL-A SUPPL. 1 SAE 50 SC/CB

BESCHREIBUNG:

Mildes Einbereichs-Reinigungsöl für die Schmierung von Benzin- und Dieselsaugmotoren mit Additiven, die Reinigung, Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz bereitstellen.

ANWENDUNG:

Dieses Öl kann in Benzin- und Dieselmotoren mit natürlicher Ansaugung verwendet werden, für die die API SC/CB-Klasse vorgeschrieben ist, z.B. Oldtimer usw.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	SC/CB
MIL	MIL-L-2104 A
	MIL-L-2104 A Zusatz 1
FORD	M2C-101-A

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			50
Dichte bei 15 °C	D. 4052	Kg/m ³	896
Viskosität bei 40°C	D. 445	cSt	195
Viskosität bei 100°C	D. 445	cSt	17,8
Viskositätsindex	D. 2270		99
Stockpunkt	D. 6892	°C	-9
TBN	D. 2896	g KOH/kg	3,2
Flammpunkt COC	D. 92	°C	255

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.