

MULTIGRADE C4 SAE 5W30

BESCHREIBUNG:

Voll synthetisches, kraftstoffsparendes „LOW SAPS“-Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren von PKWs mit oder ohne Turboladung, die mit Dieselpartikelfilter (DPF) und Dreiwege-Katalysator ausgerüstet sind.

ANWENDUNG:

Dieses Öl wurde speziell für die neueste Generation der (Euro 4) Benzinmotoren und Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter (DPF) der Renault-Nissan-Gruppe entwickelt. Die Verwendung dieser Qualität ermöglicht verlängerte Ölablassintervalle.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

ACEA	C4-10
RENAULT	RN 0720

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
SAE-Klasse			5W30
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg / m ³	854
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	68
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	11,7
Viskosität bei -30°C	D 5293	cP	6300
Viskositätsindex	D 2270		169
Stockpunkt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,2
Flammpunkt COC	D 92	°C	200
Sulfatasche	D 874	Masse %	0,5

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.