

MULTIPURPOSE GREASE 2

BESCHREIBUNG:

Dies ist ein Schmierfett für allgemeine Anwendung, für die keine spezifischen Anforderungen verlangt werden. Dieses Schmierfett hat gute Oxidationsstabilität und kann langwährende Schmierung gewährleisten. Es ist wasserfest und zeigt gute Temperatureigenschaften. Es kann daher bei hohen Temperaturen verwendet werden und bleibt bei niedrigen Temperaturen pumpbar.

ANWENDUNG:

Dieses Schmierfett kann für die meisten allgemeinen Anwendungen in Fahrzeugen verwendet werden. Es eignet sich auch für Schmierung leicht belasteter Komponenten von Maschinen, Kugellagern usw.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

	<u>MP2</u>	<u>MP3</u>
DIN 51502	K2K-30	K3K-30
ISO 6743	ISO-L-XCCEA2	ISO-L-XCCFA3

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Method	Unit	MP 2	MP 3
Colour			Amber	Amber
Texture			Smooth	Smooth
Soap type			Lithium	Lithium
NLGI-number	D217		2	3
Penetration after 60 strokes	ISO 2137	1/10 mm	265 - 295	220-250
Dropping point	IP 396	°C	>180	>180
Temperature range		°C	-30/+120 (max +130)	-30/+120 (max +130)
Four Ball Weld Load	DIN 51350:4	N	2000	2000

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.

9000-9003

Januar, 2011.