

CHAMPION TWO STROKE UNIVERSAL

BESCHREIBUNG:

Öl für luftgekühlte Zweitakt-Benzinmotoren. Eignet sich für Maschinen, deren Tank mit einem Benzin-/Ölgemisch gefüllt wird oder für Maschinen mit getrennten Behältern. Dieses Öl ist leicht mischbar mit Benzin und gewährleistet guten Schutz der Kolben vor Überhitzung.

ANWENDUNG:

Dieses Öl ist für alle luftgekühlten Zweitaktmotoren mit einem Verdünnungsgehalt von 2% (1 bis 50) und 4% (1 bis 25) geeignet. Siehe die Anforderungen des Konstrukteurs.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API TC

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe			Rot
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	877
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	55,3
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	8,3
Viskositätsindex	D 2270		121
Stockpunkt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,1
Flammpunkt COC	D 92	°C	106

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.