

CHAMPION TWO STROKE SEMI-SYNTHETIC

BESCHREIBUNG:

Halbsynthetisches vorverdünntes Öl, zur Schmierung von Zweitakt-Benzinmotoren mit hoch spezifischer Leistung vorgesehen. Dieses Öl kombiniert hohe Schmierfähigkeit mit hoher thermischer Stabilität. Leicht mit Benzin mischbar, bietet effizienten Schutz vor Ablagerungen.

ANWENDUNG:

Dieses Öl wurde speziell zur Erfüllung der Anforderungen moderner luftgekühlter Zweitaktmotoren mit hoher spezifischer Leistung hergestellt. Begrenzte Rauchbildung.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

| | |
|-------|-----|
| API | TC |
| JASO | FB |
| ISO-L | EGB |

TYPISCHE KENNDATEN:

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|----------------------|---------|---------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C | D. 4052 | kg / m ³ | 882 |
| Viskosität bei 40°C | D445 | cSt | 78,4 |
| Viskosität bei 100°C | D. 445 | cSt | 10,2 |
| Viskositätsindex | D. 2270 | | 112 |
| Stockpunkt | D. 6892 | °C | -15 |
| TBN | D. 2896 | g KOH/kg | 1,1 |
| Flammpunkt | D. 92 | °C | 100 |
| Sulfataschegehalt | D. 874 | Masse % | 0,28 |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.