

## TWO STROKE SYNTHETIC

### BESCHREIBUNG:

100% synthetisches Schmiermittel für luftgekühlte Zweitakt-Benzinmotoren. Dieses Öl wurde speziell für Zweitaktmotoren mit Gemischschmierung oder getrennter Schmierung entwickelt. Es gewährleistet außerordentliche Reinheit des Motors und bietet hohe Schmierfähigkeit und thermische Stabilität. Es reduziert die Auspuffrauchbildung erheblich.

### ANWENDUNG:

Aufgrund seiner universellen Eigenschaften eignet sich dieses Schmiermittel sowohl für kleinvolumige Motoren oder schwere Motorräder. Erfüllt die Anforderungen hoch spezifischer Leistungsmotoren wie Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda usw.

### SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	TC
JASO	FC, FD
ISO-Klasse	EGD

### TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe			Grün
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	877
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	79,3
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	11,4
Viskositätsindex	D 2270	-	135
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,1

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.