

TWO STROKE SEMI-SYNTHETIC

BESCHREIBUNG:

Halbsynthetisches vorverdünntes Öl, zur Schmierung von Zweitakt-Benzinmotoren mit hoch spezifischer Leistung vorgesehen. Dieses Öl kombiniert hohe Schmierfähigkeit mit hoher thermischer Stabilität. Leicht mit Benzin mischbar, bietet effizienten Schutz vor Ablagerungen.

ANWENDUNG:

Dieses Öl wurde speziell zur Erfüllung der Anforderungen moderner luftgekühlter Zweitaktmotoren mit hoher spezifischer Leistung hergestellt. Begrenzte Rauchbildung.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	TC
JASO	FB
ISO-L	EGB

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg / m ³	882
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	78,4
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	10,2
Viskositätsindex	D 2270		112
Stockpunkt	D 6892	°C	-15
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,1
Flammpunkt	D 92	°C	100
Sulfataschegehalt	D 874	Masse %	0,28

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.