

TWO STROKE AGRI

BESCHREIBUNG:

Dieser hervorragende Schmierstoff für Zweitaktmotoren auf Basis von synthetischen Komponenten kombiniert Schmierkraft mit hoher thermischer Stabilität. Vorverdünnt zur praktischen Anwendung. Die Spezialformel reduziert die Auspuffrauchbildung.

ANWENDUNG:

Er kann im Benzintank hinzugemischt oder durch getrennte Schmierung hinzugefügt werden. Er wurde speziell für die Schmierung von Zweitaktmotoren von Gartengeräten, Kettensägen, Rasenmähern entwickelt. Befolgen Sie stets die Herstellerangaben für das Mischverhältnis (Durchschnitt: 3%).

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	TC
JASO	FB
ISO-L	EGB

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe		°C	Rot
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg / m ³	880
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	78,8
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	10,5
Viskositätsindex	D 2270		118
Flammpunkt COC	D 92	Masse %	100
TBN	D 2896		1,7

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.