

TWO STROKE UNIVERSAL BIO

BESCHREIBUNG:

Voll synthetisches Öl für wassergekühlte Zweitaktmotoren mit hoher Leistungsabgabe, kann auch für luftgekühlte Motoren verwendet werden. Dieses Öl ist biologisch abbaubar und universell einsetzbar. Es ist sowohl für Maschinen geeignet, deren Tank mit einem Öl/Benzin-Gemisch gefüllt wird als auch für Maschinen mit getrennten Ölbehältern. Leicht mit Benzin mischbar, bietet effizienten Schutz gegen Rost und Ablagerungen.

ANWENDUNG:

Dieses Öl ist für alle luftgekühlten Zweitaktmotoren mit einem Verdünnungsgehalt von 2% (1:50) und 1% (1:100) und in Übereinstimmung mit den Herstelleranforderungen und Anleitungen (Wettbewerb) verwendbar. Aufgrund seiner universellen Einsatzfähigkeit kann es für Jet Skis, private Wasserfahrzeuge sowie für Cross, Trial, ULM usw. eingesetzt werden.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

NMMA	TC-W3
API	TC+
CEC	L-33-T-82 biologisch abbaubar > 80%.

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe			Grün
Dichte bei 15 °C	D 4052	kg / m ³	897
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	47
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	8,5
Viskositätsindex	D 2270		160
Stockpunkt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,6
Flammpunkt COC	D 92	°C	105

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.