

WOLF TWO STROKE SYNFLOW

BESCHREIBUNG:

100% synthetisches Schmiermittel für luftgekühlte Zweitakt-Benzinmotoren. Dieses Öl wurde speziell für Zweitaktmotoren mit Gemischschmierung oder getrennter Schmierung entwickelt. Es gewährleistet außerordentliche Reinheit des Motors und bietet hohe Schmierfähigkeit und thermische Stabilität. Es reduziert die Auspuffrauchbildung erheblich.

ANWENDUNG:

Aufgrund seiner universellen Eigenschaften eignet sich dieses Schmiermittel sowohl für kleinvolumige Motoren oder schwere Motorräder. Erfüllt die Anforderungen hoch spezifischer Leistungsmotoren wie Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda usw.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

API	TC
JASO	FC, FD
ISO-Klasse	EGD

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe			Grün
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	877
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	79,3
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	11,4
Viskositätsindex	D 2270	-	135
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,1

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.