

WOLF TWO STROKE OUTBOARD TC-W3

BESCHREIBUNG:

Dieses Öl für wassergekühlte Zweitakt-Außenbordmotoren, die die NMMA-Spezifikation (National Marine Motors Association) TC-W3 erfüllen. Seine aschelose Zusammensetzung verhindert die Bildung von Ablagerungen, Vorzündungen und Verschmutzung von Zündkerzen. Hoher Schutz gegen Rost und Korrosion.

ANWENDUNG:

Alle wassergekühlten Zweitakt-Benzinmotoren mit hoher Leistung, z.B. Außenbordmotoren, Jet Skis, private Wasserfahrzeuge usw. Verdünnung entsprechend der Herstelleranweisungen.

SPEZIFIKATIONSBEREICH:

NMMA	TC-W3
OMC	40/70

TYPISCHE KENNDATEN:

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe			Blau
Dichte bei 15°C	D 4052	kg / m ³	875
Viskosität bei 40°C	D 445	cSt	42,5
Viskosität bei 100°C	D 445	cSt	7,0
Viskositätsindex	D 2270		124
Flammpunkt COC	D 92	°C	105
TBN	D 2896	g KOH/kg	4,0
Brookfield Viskosität bei -25°C	D 2983	cP	5740

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Kenndaten unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden die Vorteile der neuesten technischen Entwicklungen nutzen können.