

CHAMPION VALVE PROTECT

DESCRIPTION :

il s'agit d'un additif pour l'essence sans plomb, qui remplace le plomb classique dans son action anti-usure des soupapes et sièges de soupapes. Cet additif est nécessaire pour les moteurs 4 temps plus anciens (avant 1993), qui fonctionnaient à l'essence avec plomb, et peut être utilisé avec tout type d'essence sans plomb (Euro ou Super). En outre, il aide à réduire les dépôts dans le carburateur et à nettoyer les systèmes d'injection de carburant.

APPLICATIONS :

une utilisation régulière de ce produit permet d'obtenir le meilleur résultat.
Quantité recommandée : ajoutez 25 ml (= 1 dose) pour 20 l d'essence.
L'utilisation dans l'essence avec plomb est déconseillée.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	899
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	11,5
Point d'éclair COC	D 92	°C	90
TAN	D 974	g KOH/kg	1,0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

66027

Mars, 2010.