

FOUR STROKE AGRI SAE 15W40

DESCRIPTION :

Cette huile moteur est spécialement destinée à la lubrification des moteurs à essence 4 temps modernes. La composition spéciale garantit un fonctionnement parfait du matériel et une excellente protection contre l'encrassement et les dépôts.

APPLICATIONS :

Elle a été spécialement mise au point pour la lubrification de moteurs 4-temps de matériel de jardinage (construction), tondeuses à gazon, moteurs auxiliaires, pour le jardin, le camping, les loisirs, etc.

Grâce à son caractère multigrade, elle peut être employée toute l'année.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SJ/CF/CF-4
ACEA	A2-98/B2-98

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			15W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	883
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	107
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscosité à -20°C	D 5293	cP	6850
Indice de viscosité	D 2270		132
Point d'écoulement	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,1
Point d'éclair COC	D 92	°C	228
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.