

FOUR STROKE AGRI SJ SAE 30

DESCRIPTION :

Cette huile moteur est spécialement destinée à la lubrification des moteurs à essence 4 temps modernes. La composition spéciale garantit un fonctionnement parfait du matériel et une excellente protection contre l'encrassement et les dépôts.

APPLICATIONS :

Elle a été spécialement mise au point pour la lubrification de moteurs 4 temps de matériel de jardinage (construction), tondeuses à gazon, moteurs auxiliaires, pour le jardin, le camping, les loisirs, etc.

Elle est principalement utilisée en été.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SJ/CD, CF
JASO	MA

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	888
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	100
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	11,4
Indice de viscosité	D 2270		99
Point d'écoulement	D 6892	°C	-27
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,0
Point d'éclair COC	D 92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.