

MOTOR FLUSH

DESCRIPTION :

MOTOR FLUSH est un additif soluble dans l'huile, qui contient des ingrédients nettoyants et dispersifs, qui dissolvent les dépôts et les boues. MOTOR FLUSH est inoffensif pour les joints et peut être utilisé avec n'importe quel type d'huile moteur (minérale ou synthétique).

AVANTAGES :

- ❖ Prévient les dépôts de boues (anti Boules Noires) dans tout le circuit d'huile moteur.
- ❖ Nettoie profondément le moteur et le carter.
- ❖ Empêche l'encrassement de l'huile neuve par des restes d'huile usagée.
- ❖ Est neutre vis-à-vis des pôts catalytiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

MOTOR FLUSH est recommandé pour tous les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbo compresseur. Ajouter MOTOR FLUSH à l'huile moteur chaude et laisser tourner le moteur 10 minutes au ralenti. Ensuite changer l'huile moteur et le filtre à huile. Une (1) dose (\pm 500 ml) suffit pour 4 à 7 litres d'huile.

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	890
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	25,5
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	4,7
Point d'éclair	D 92	°C	175
TBN	D 2896	g KOH/kg	4,8

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.