

## **CHAMPION GEAR OIL GL 4+ 75W90** **SYNTHETIC**

### DESCRIPTION :

Lubrifiant entièrement synthétique qui, grâce à sa composition spécialement sélectionnée, évite le raclage des vitesses et prolonge la durée de vie du lubrifiant et de la boîte. Ce lubrifiant améliore considérablement le passage des vitesses à basse température et assure un passage souple à haute température.

### APPLICATIONS :

Ce produit a été spécialement formulé pour les boîtes de vitesses à différentiel intégré des véhicules à roues avant motrices.

### NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	GL 4+
MIL	MIL-L-2105
VW	501.50 (G50)

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			75W90
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	854
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	71
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,5
Viscosité à -40°C	D 2983	cP	110.000
Indice de viscosité	D 2270		215
Point d'écoulement	D 6892	°C	-45

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.