

CHAMPION GEAR OIL GL 4 SS 75W80 ZF

DESCRIPTION :

Huile de transmission semi-synthétique pour les boîtes manuelles syncromesh, les essieux et les boîtes de transfert. Cette huile se distingue par sa compatibilité avec les syncromesh, sa stabilité thermique et son confort de passage de vitesses. Elle est prescrite pour les véhicules industriels et les autobus, qui sont équipés de boîtes de vitesses manuelles ZF.

APPLICATIONS :

Particulièrement adaptée à ZF Intarder.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	GL 4	ZF	TE-ML 02D
MAN	341 Type Z3 (ex TL)	DAF, IVECO	
MACK	GO-J	EATON	Extended drain (300 000 km)
VOLVO	97305	RENAULT	B0032/2 Annexe 3

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			75W80
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	880
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	60
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	9,0
Indice de viscosité	D 2270		125
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

73010

Mars, 2010.