

## **SUPER LONGDRAIN TURBO SAE 5W40**

### DESCRIPTION :

Huile moteur synthétique Ultra High Performance Diesel (UHPD), qui satisfait aux normes de performance les plus élevées pour les poids lourds. En raison de sa composition synthétique, elle possède un indice de viscosité particulièrement élevé et offre une protection optimale contre l'usure et le vieillissement.

### APPLICATIONS :

Elle est destinée aux utilisateurs de flottes de camions qui recherchent la meilleure technologie de lubrifiant disponible, afin de répondre aux limites d'émission de plus en plus sévères imposées aux moteurs diesel en Europe. Cette huile ne convient pas aux véhicules équipés de filtres à particules.

### NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	CI-4	MTU	Type 3
ACEA	E4-08/E7-08	VOLVO	VDS-3
MB	228.5	MACK	EO-L, EO-M Plus
MAN	M 3277	RENAULT	RXD, RLD-2

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	854
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	5350
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	98
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,0
Indice de viscosité	D 2270		145
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,0
Point d'éclair COC	D 92	°C	240
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,34

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.