

MULTIGRADE SJ/CF-4 SAE 15W40

DESCRIPTION :

Huile moteur universelle de haute qualité de la dernière génération, convenant pour tous les véhicules, essence et diesel, et en particulier pour les flottes mixtes. Elle présente un bon pouvoir détergent et dispersant et une grande capacité à neutraliser les acides. Le film très résistant lui donne un grand pouvoir lubrifiant.

APPLICATIONS :

En raison de son large domaine d'utilisation, elle convient pour les moteurs à essence (quatre soupapes, turbo, etc.) et les moteurs diesel suralimentés des voitures de tourisme et des poids lourds, même avec des intervalles de vidange prolongés.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SJ/CF-4, CF	MAN	271
ACEA	A3-98	MACK	EO-K/2
	B3-98 / B4-98	VOLVO	VDS
	E2-96 - Issue 2	CAT	TO-2
MB	228.1, 229.1	ALLISON	C-4

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			15W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	883
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	107
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscosité à -20°C	D 5293	cP	6850
Indice de viscosité	D 2270		132
Point d'écoulement	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,1
Point d'éclair COC	D 92	°C	228
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.