

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 5W30

DESCRIPTION :

Huile moteur synthétique Ultra High Performance Diesel (UHPD), qui satisfait aux normes de performance les plus élevées pour les poids lourds. En raison de sa composition synthétique, l'huile a un indice de viscosité exceptionnellement élevé et offre une protection optimale contre l'usure et le vieillissement.

APPLICATIONS :

Elle est destinée aux utilisateurs de flottes de camions qui recherchent la meilleure technologie de lubrifiant disponible, afin de répondre aux limites d'émission de plus en plus sévères imposées aux moteurs diesel en Europe. En raison de l'activité détergente très élevée, cette huile ne convient pas aux moteurs à essence et aux véhicules équipés de filtres à particules.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	CI-4	VOLVO	Approval VDS-3
ACEA	E4-08/E7-08	MACK	EOM PLUS
MB	Approval 228.5	RENAULT	RXD, RLD-2
MAN	M3277	CATERPILLAR	ECF-2
MTU	Type 3	DEUTZ	DQC IV-05
SCANIA	Approval LDF		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	860
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	73,1
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	12,2
viscosité à -30°C	D 5293	cP	5450
Indice de viscosité	D 2270		165
Point d'écoulement	D 6892	°C	-45
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,7
Point d'éclair COC	D 92	°C	220
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,4

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.