

## **WOLF SPECIAL POLYDUTY CG-4 15W40**

### DESCRIPTION :

Huile moteur universelle conçue pour les moteurs diesel et essence 4 temps. Elle combine les caractéristiques suivantes :

excellente résistance à l'oxydation et aux dépôts sur les pistons ;  
grand pouvoir détergent et dispersant ;  
grande capacité à neutraliser les acides et pouvoir lubrifiant élevé.

### APPLICATIONS :

Huile moteur universelle destinée aux moteurs diesel quatre temps fonctionnant à haut régime, véhicules à usage intensif (moins de 0,05 % pds. de soufre), ainsi qu'aux engins de chantier (moins de 0,5 % pds. de soufre). Cette huile convient parfaitement aux moteurs conçus pour respecter les normes d'émission de 1994. Cette huile peut être utilisée dans tous les moteurs à essence en vue de respecter des règles de fonctionnement strictes.

### NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SJ/CG-4, CF	MB	228.1, 229.1
ACEA	A3-98	MAN	271
	B3-98	VOLVO	VDS
	B4-98	CAT	TO-2
	E2-96 - Issue 2	ALLISON	C4

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			15W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	882
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	107
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,0
Indice de viscosité	D 2270		136
Viscosité à -20°C	D 5293	cP	6600
Point d'écoulement	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,9
Point d'éclair COC	D 92	°C	228
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,05

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.