

WOLF MASTERLUBE ECOMILES S2 10W40

DESCRIPTION :

Huile « longue durée » synthétique répondant aux exigences les plus sévères des principaux constructeurs européens de poids lourds. Par sa composition sélectionnée, elle garantit le niveau le plus élevé de propreté du moteur. Les huiles moteur répondant à ces spécifications sont connues sous le terme UHPD (Ultra High Performance Diesel).

APPLICATIONS :

Cette huile peut être utilisée dans les moteurs diesel modernes suralimentés dans toutes les conditions d'utilisation et à toutes les saisons. La haute concentration en additifs actifs permet des intervalles de vidange plus longs que ceux prescrits par les constructeurs. En raison de la haute teneur en cendres, cette huile ne convient pas aux moteurs à essence et aux véhicules équipés de filtres à particules.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

| | | | |
|-------|--------------|---------|-----------------|
| API | CI-4 | SCANIA | Approval LDF-2 |
| ACEA | E4-08, E7-08 | DAF | Extended drain |
| MB | 228.5 | CUMMINS | CES 20077,20078 |
| MAN | M3277 | RENAULT | RLD-2, RXD |
| MTU | Typ 3 | MACK | EO-M PLUS |
| VOLVO | VDS-3 | DEUTZ | DQC-III-05 |

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|---------------------|---------|---------------------|----------------|
| Grade SAE | | | 10W40 |
| Densité à 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 867 |
| Viscosité à 40°C | D 445 | cSt | 86 |
| Viscosité à 100 °C | D 445 | cSt | 13,4 |
| Viscosité à -25°C | D 5293 | cP | 5900 |
| Indice de viscosité | D 2270 | | 158 |
| Point d'écoulement | D 6892 | °C | -42 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 12,5 |
| Point d'éclair COC | D 92 | °C | 243 |
| Cendres sulfatées | D 874 | masse % | 1,6 |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.