

CHAMPION SUPERLUBE SL/CF 15W50

DESCRIPTION :

Huile multigrade semi-synthétique de la plus haute qualité. Elle se distingue des huiles minérales par une plus grande résistance aux températures et au vieillissement. Sa nouvelle composition garantit une propreté optimale du moteur dans toutes les conditions. L'huile protège les catalyseurs et assure une protection optimale du moteur.

APPLICATIONS :

Cette huile a été spécialement conçue pour la lubrification de tous les moteurs 4 temps à essence ou diesel, suralimentés (turbo) ou à aspiration naturelle, et répond aux dernières normes des constructeurs.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SL/CF
ACEA	A3/B3-08, A3/B4-08
MB	229.1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			15W50
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	880
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	134
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	18,0
Viscosité à -20°C	D 5293	cP	6600
Indice de viscosité	D 2270		150
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,3
Point d'éclair COC	D 92	°C	225
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,03

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.