

## CHAMPION MOTOR OIL SG/CD

**HUILE MOTEUR DIESEL POUR CONDITIONS TRES SEVERES.**

### DESCRIPTION :

CHAMPION MOTOR OIL SG/CD est une huile universelle de qualité très élevée, conçue pour la lubrification des moteurs diesel (suralimentés ou à aspiration naturelle) et des moteurs à essence dans toutes les conditions de service. Ces huiles monograde sont particulièrement recommandées pour des moteurs diesel de voitures, des véhicules de travaux publics, ainsi que pour des parcs de voitures mixtes de camions et de voitures.

Classes de viscosité : SAE 10W, 20W, 30, 40 et 50.

### AVANTAGES :

- ❖ Fort pouvoir détergent / dispersant.
- ❖ Pouvoir anti-usure renforcé.
- ❖ Haute stabilité thermique et résistance au vieillissement.
- ❖ Excellente protection contre la corrosion et la formation de rouille.

### NIVEAU DE QUALITE :

API	SG/CD	CCMC	G4/PD2
MIL	MIL-L-46152 E	MB	226.0

### CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen				
			10W	20W	30	40	50
Grade SAE			10W	20W	30	40	50
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	883	888	892	895	900
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	36,7	57	98	150	210
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	6,1	7,8	10,9	14,7	18,6
Indice de viscosité	D 2270		112	101	95	97	99
Point d'écoulement	D 6892	°C	-24	-22	-18	-9	-12
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Point d'éclair COC	D 92	°C	212	220	235	240	240
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

201 → 205

Janvier, 2008.