

CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF 5W50

DESCRIPTION :

Huile moteur entièrement synthétique à haut indice de viscosité destinée à la lubrification des moteurs à essence et diesel suralimentés. Cette huile se distingue par une excellente fluidité à basse température, qui permet un démarrage à froid parfait, ainsi qu'une viscosité élevée lorsque le moteur est chaud.

APPLICATIONS :

Cette huile est utilisée pour lubrifier les moteurs 4 temps à essence, multi-soupapes et turbo, ainsi que les moteurs 4 temps diesel avec ou sans turbo. Elle convient particulièrement aux conditions de conduite sportives.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SJ, SL/CF	BMW	Longlife-98
ACEA	A3/B3		
VW	501.01 / 505.00		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W50
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	118
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	18
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	5850
Indice de viscosité	D 2270		172
Point d'écoulement	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Point d'éclair	D 92	°C	235
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.