

CHAMPION SYNTOLUBE LONGLIFE III 5W30

DESCRIPTION :

Huile moteur 100 % synthétique « mid SAPS » de la dernière génération, offrant une économie de carburant et spécialement conçue pour répondre aux exigences « long life III » des voitures de tourisme des constructeurs automobiles Volkswagen, Audi, Skoda et Seat. Cette huile dépasse les anciennes spécifications VW 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 et 506.01.

APPLICATIONS :

Cette huile peut être utilisée dans tous les véhicules du groupe VAG aux intervalles de vidange allongés, à l'exception des moteurs V10 TDI et 5 cylindres 2,5 TDI, antérieurs à 2007, pour lesquels il faut suivre la spécification 506.01. Les moteurs à injecteurs-pompes de la première génération doivent appliquer la spécification 505.01.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

ACEA	C3-10
MB	229.51
VW	Approval 504.00/507.00
BMW	LL-04
PORSCHE	C30

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Classe SAE			5W30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	849
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	70
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	11,6
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	5800
Indice de viscosité	D 2270		159
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,0
Point d'éclair COC	D 92	°C	230
Cendres sulfatées	D 874	%	0,7

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.