

MULTIGRADE SL/CF 10W40 HC

DESCRIPTION :

Huile multigrade semi-synthétique moderne de la dernière génération, spécialement conçue pour la lubrification de la plupart des moteurs 4 temps à essence et diesel des voitures de tourisme. L'utilisation de composants soigneusement sélectionnés lui permet de répondre aux exigences de la plupart des constructeurs. Elle combine haute performance et une teneur en cendres très basse.

APPLICATIONS :

Cette huile peut être utilisée dans toutes les voitures de tourisme équipées d'un moteur à essence ou diesel, lorsque le constructeur recommande l'une des spécifications suivantes.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SL/CF	VW	500.00/505.00
ACEA	A3/B3-04	MB	229.1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			10W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	877
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	95
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	13,9
Viscosité à -25°C	D 5293	cP	6800
Indice de viscosité	D 2270		146
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6
Point d'éclair COC	D 92	°C	220
Cendres sulfatées	D 874	masse %	0,95

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.