

MULTIGRADE SG/CD SAE 10W40

DESCRIPTION :

Il s'agit d'une huile supermultigrade spécialement conçue pour la lubrification de tous les moteurs 4 temps à essence et diesel des voitures de tourisme et des utilitaires légers, entre 1989 et 2004. Elle possède une bonne fluidité à basse température, améliorant considérablement le démarrage à froid. Viscosité stable à haute température et excellente résistance au vieillissement.

APPLICATIONS :

Cette huile peut être utilisée dans les applications suivantes :

les moteurs diesel 4 temps avec ou sans turbo.
 les moteurs à essence 4 temps,
 une seule huile pour toute l'année.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SG/CD	MB	226.5
CCMC	G4/PD2	VW	501.01 / 505.00
MIL	MIL-L-46152 E		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			10W40
Densité à 15°C	D 4052	kg/m ³	896
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	77,5
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	13,9
Viscosité à -25°C	D 5293	cP	5300
Indice de viscosité	D 2270		156
Point d'écoulement	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	G KOH/kg	5,3
Point d'éclair COC	D 92	°C	218
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,3

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.