

## MULTIGRADE SL/CF SAE 5W30 LL

### DESCRIPTION :

Il s'agit d'une huile moteur permettant d'économiser le carburant pour les voitures et utilitaires légers, constituée d'huiles de base non conventionnelles soigneusement sélectionnées pour la lubrification des moteurs à essence et diesel turbocompressés modernes, et permettant d'espacer les vidanges.

### APPLICATIONS :

Cette huile a été conçue spécialement pour les moteurs à essence et diesel de GM Europe (Opel, Vauxhall) en 2003, mais convient également aux autres véhicules ayant les mêmes spécifications API et ACEA.

### NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SL/CF	OPEL	B - 040 - 2095 (GM-LL-A-025)
ACEA	A3-02/B3-98#2/B4-02 A3/B4-04		B - 040 - 2098 (GM-LL-B-025)

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	855
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	69
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	11,7
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	5910
Indice de viscosité	D 2270		166
Point d'écoulement	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,5
Point d'éclair COC	D 92	°C	232
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,35

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.