

MULTIGRADE C1 SAE 5W30

DESCRIPTION :

Huile moteur entièrement synthétique « low SAPS », permettant de réduire la consommation de carburant, pour les voitures équipées de moteurs à essence/LPG et diesel, avec ou sans turbo.

APPLICATIONS :

Cette huile a été spécialement conçue pour les moteurs à essence de la dernière génération (Euro 4) et les moteurs diesel avec filtres à particules (FAP), nécessitant une huile à faible viscosité HTHS.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

ACEA	A1/B1-04 A5/B5-04 C1-07	MAZDA RENAULT JASO 2005	Service Fill RN 0700 DL-1
------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	848
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	50
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	9,45
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	4200
Indice de viscosité	D 2270		170
Point d'écoulement	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,9
Point d'éclair COC	D 92	°C	226
Cendres sulfatées	D 874	masse %	0,5

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.