

WOLF MASTERLUBE MAZ SAE 10W/40 **SG/CD**

DESCRIPTION :

Il s'agit d'une huile multigrade à base d'huile hydrocrackée. L'utilisation de cette huile de base spéciale dans la formulation de cette qualité assure une grande fluidité à basse température, qui facilite non seulement le démarrage, mais permet également immédiatement une circulation d'huile efficace et une lubrification parfaite de tous les organes vitaux des moteurs.

APPLICATIONS :

Cette huile a été développée spécialement pour la lubrification de tous les moteurs 4 temps à essence et diesel des voitures, équipés d'un turbo ou non, et répond aux exigences des constructeurs de 1989 à 1996.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SG/CD	MIL	MIL-L-46152 E
CCMC	G5/D2	MB	226.5

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			10W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	874
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	97,5
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,3
Viscosité à -25°C	D 5293	cP	6400
Indice de viscosité	D 2270		151
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,3
Point d'éclair COC	D 92	°C	228
Point d'écoulement	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,3

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.