

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW 5W30

DESCRIPTION :

Huile moteur entièrement synthétique de la dernière génération, pour la lubrification de tous les moteurs à essence et diesel turbocompressés. Grâce à l'excellente fluidité à basse température et à la faible résistance au démarrage, ce produit permet d'économiser le carburant. Indice de viscosité exceptionnel et haute stabilité thermique.

APPLICATIONS :

Cette huile peut être utilisée dans les moteurs à essence 4 temps, quatre soupapes, turbo, les moteurs diesel 4 temps avec ou sans turbo et sans filtre à particules.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08
MB	229.3
VW	502.00 / 505.00 / 501.01
BMW	LL-01
OPEL	GM-LL-B-025

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	858
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	66
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	11,1
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	6280
Indice de viscosité	D 2270		162
Point d'écoulement	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10
Point d'éclair COC	D 92	°C	214
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.