

## **WOLF MASTERLUBE SYNFLOW 5W40**

### DESCRIPTION :

Huile moteur haute performance de la dernière génération, spécialement conçue pour répondre aux exigences sévères des constructeurs et formulée avec des huiles de base non conventionnelles et des additifs particulièrement performants.

### APPLICATIONS :

Cette huile peut être utilisée en général dans les moteurs de voitures à essence exigeant le niveau de performance le plus élevé, et dans les moteurs de voitures diesel avec turbo et injection directe de carburant. Il est possible d'espacer les vidanges conformément aux recommandations spécifiques des constructeurs.

### NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SJ/CF,SL/CF	VW	502.00 / 505.00
ACEA	A3/B3-04, A3/B4-04	BMW	Longlife
MB	229.3	OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	approuvé		

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	855
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	85
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,3
Viscosité à -30°C	D 5293	cP	6300
Indice de viscosité	D 2270		175
Point d'écoulement	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,0
Point d'éclair COC	D 92	°C	220
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,1

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.