

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW PLUS SM/CF **SAE 0W40**

DESCRIPTION :

Huile moteur entièrement synthétique de la dernière génération pour la lubrification de tous les moteurs essence et diesel modernes. La composition offre une excellente fluidité à basse température, ce qui garantit une lubrification immédiate après le démarrage. Elle permet également d'économiser du carburant, offre une stabilité thermique très élevée et réduit l'usure et les dépôts.

APPLICATIONS :

Tous les moteurs à essence 4 temps, quatre soupapes, suralimentés et les moteurs diesel 4 temps avec ou sans turbo. Cette huile ne convient pas aux véhicules équipés de filtres à particules.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	SM/CF	BMW	LL-98
ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700, RN 0710
MB	229.3	OPEL	GM LL-B-025
VW	502.00, 505.00		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			0W40
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	858
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	78
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscosité à -35°C	D 5293	cP	5700
Indice de viscosité	D 2270		181
Point d'écoulement	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,6
Point d'éclair COC	D 92	°C	216
Cendres sulfatées	D 874	masse %	1,1

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.